

TECHNISCHES DATENBLATT

EKWADOR

2401-2407

2415-2419

2471-2476

| | |
|------------------------|-------------------------|
| GEWICHT | 330g/m ² ±5% |
| BREITE | 142 ± 3 cm |
| ZUSAMMENSETZUNG | 100% Polyester |
| TYP | Polsterstoff |

| | PRÜFVERFAHREN | WERT | KATEGORIE |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| ABRIEBSFESTIGKEIT | PN-EN ISO 12947-2:2000 | 35000 | A |
| FUSSELN / PILLING | PN-EN ISO 12945-2:2002 | 4-5 | A |
| NAHTVERSCHIEBUNG | PN-EN ISO 13936-2:2005 | AUFZUG: 2 LEITFADEN: 3 | A |
| LICHTBESTÄNDIGKEIT | PN-EN ISO 105-B02:2013-2 | 4 | C |
| ABRIEB NASS | PN-EN ISO 105-X12:2005 | 2-3 | A |
| ABRIEB TROCKEN | PN-EN ISO 105-X12:2005 | 2-3 | A |
| REISSFESTIGKEIT | PN-EN ISO 13934-1:2002 | längs: 1100 N queer: 1900 N | A |

SONDEREIGENSCHAFTEN



REINIGUNG Reinigung unter Verwendung von milden Polsterreinigungsmitteln.
Nicht nass waschen. Nicht bügeln. Nicht bleichen